

Acrylglas GS und XT

GS: Gegossenes Acrylglas bietet einen breiteren Verarbeitungsspielraum; es eignet sich vor allem für Einzelanfertigungen und Kleinserien.

XT: Extrudiertes Acrylglas bietet unter optimalen, verarbeitungstechnischen Bedingungen die wirtschaftlichere Lösung; es eignet sich für Serienproduktionen unter gleichbleibenden Bedingungen

Anwendungsbeispiele:

- zur großflächigen Verglasung/Verspiegelung ;“Antireflex” zur Bildverglasung
- zur dekorativen Gestaltung von Türschildern, Werbeschildern, Displays und Modellen
- “Opal” für Leuchtenabdeckungen und Werbeflächen mit Hintergrundbeleuchtung
- Balkonverkleidungen, Duschkabinen, Lichtkuppeln
- Möbel und Innenausbau
- Fahrzeugverglasungen
- Sonnenkollektorabdeckungen
- Lärmschutz

Eigenschaften:

- spezifisches Gewicht: 1,19 g / cm³
- extrem lichtdurchlässig
- unübertroffen alters- und witterungsbeständig
- weitestgehend korrosionsbeständig
- beidseitig folienbeschichtet
- **Schnittkanten unbearbeitet, auf Wunsch mit polierten Kanten lieferbar**
- **auch in anderen Farben, Stärken, Abmessungen und Lichtdurchlässigkeiten auf Anfrage lieferbar**